

# Д Е Т А Й Л

## ЗА ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП ПРИ ТРЪБОПРОВОД В УЛИЧНО ПЛАТНО

Пътно легло съгласно  
конструкцията на улицата  
Асфалов биндер 4см  
Асфалтова настилка 4см

Чакъл 40-70 на пластове  
по 40 см уплътнен до  
90% по Прокър

Сигнална лента  
на 0,5м над тръбата I  
с 3 проводника

Зона на интензивно  
уплътняване

H profil

Подложно легло 10см - пясък или фракция 10-15 уплътнена до 95% по Прокър

I - ви пласт - 1/2D - Пясък, дребнозърнеста почва или фракция 5 - 15 /95% Прокър/

II-ри пласт - 1/2D - Пясък, дребнозърнеста почва или фракция 5 - 15 /95% по Прокър/

III и IV пласт - по 30см както II- пласт

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И  
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Проектант :



инж. ЙОРДАН  
ЧИЛИНГИРОВ

/инж. Чилингиров /

/подпис/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

*Официален*  
НИИП ЧИКОЛОВА  
Внес. № 111111