



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

№	ВИД НА ЖЕЛАЗО	ВРОИ	Ф,N	CM.
1	145	8	N10	145
2	145	8	Ф6.5	155
3	140	5	Ф6.5	140
4	30	14	Ф6.5	90

К О Ф Р А Ж М 2

ГРЕДИ	1,5
ОБЩО	1,5

Б Е Т О Н М 3

ПЛОЧА	0,3
ГРЕДИ	0,2
ОБЩО	0,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

Клас АI с R_a = 225 МРa
Клас АIII с R_a = 375 МРa

Ф,N	Ф6.5	N10
M	32	12
Kr	9	8
Ст.АI=9Kr	Ст.АIII=8Kr	

Общо = 17Kr

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетон клас В15 по БДС EN 206-1/NA (C12/15 по БДС EN 206-1) с R_v=8,5 МРa.
- Рампата се изпълнява върху уплътнена основа от трошен камък - виж детайл в част "Архитектурна".
- Парапетът (дет. част "арх.") се монтира преди бетониране, като тръбата се закотвя мин. 20 см.
- Обяснителната записка е неразделна част от проекта.
- Промените в проекта се допускат само с писменото съгласие на проектанта.

СЪГЛАСУВАЛИ:

АРХ.	арх. Миланова
Възл.:	Ив. Петрова

ОБЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ НА СЪОРАЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „МАРГАРИТКА“, КВ.90 ГРАД СМЯДОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН			
ВЪЗПОЖИТЕЛ:	Община Смядово - Иванка Петрова-КМЕТ		
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА	МАЩАБ: 1:50	
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	ДАТА: 01. 2012г.	
ЧЕРТЕЖ:	КООРДАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА РАМПА - 1.5М.		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Кънчо Кънчев	ЛИСТ № 1	